

- 1. Form:** Aufkleber mit individueller Sonderform...
Ihre Aufkleber sind in nahezu jeder Form realisierbar.
Bei Sonderformen benötigen wir Vektordaten in den u.a. Formaten.
- 2. Farben:** Optimalerweise nennen Sie uns Ihre gewünschten CMYK-Werte.
Sonderfarben nach PANTONE® / HKS® / RAL werden in CMYK konvertiert. Dabei sind teilweise geringe Farbabweichungen technisch bedingt nicht vermeidbar.
- 3. Schriften:** Bitte alle Schriften in Pfade konvertieren.
Im Abstand von ca. 2 mm vom Rand sollten sich keine Elemente befinden.
- 4. Dateiformat:** Grundsätzlich verarbeiten wir alle gelieferten Vorlagen, wie z.B. PDF, EPS, AI, TIF, JPG, etc.
Achtung bei Bilddaten: Diese benötigen wir in Originalgröße mit 300 dpi im CMYK-Modus. Andernfalls ist mit Qualitätseinbußen zu rechnen.
Sind Vorlagen bei Auftragserteilung nicht druckfertig, überarbeiten wir diese bei geringem Aufwand kostenfrei. Für die komplette Digitalisierung Ihrer Vorlage berechnen wir je nach Aufwand ab 15 EUR/15min.
- 4. Druckdaten:** Vollflächigen Druck bitte mit 1mm Überfüller anliefern.
Wichtig: Schmale Ränder und Linien am Aufkleberrand sind zu vermeiden. Unsere Schneidelinie benannt als CutContour wird mit 100% Magenta, Volltonfarbe benötigt.

Die Schneidekontur sollte möglichst glatte Linien mit wenig Knotenpunkten aufweist und geschlossen sein.

Minimale Größe: 2x2cm - Maximale Druckhöhe: 110cm (bei kont. Schriften)
Mindestschriftgröße: 20mm / Mindestbreite der Elemente: 5mm
Mindestabstand zwischen den Elementen: 3mm

Beispiele:

